



ETRIOS GEO 10W40

Ulei pentru motoare diesel Heavy Duty

STANDARD DE CALITATE

ETRIOS GEO 10W40 corespunde următoarelor standarde internaționale: ACEA E4-E7, API CI-4 PLUS, MB 228.5/228.3, MAN M3277, VOLVO VDS-3, SCANIA LDF, DAF, MTU TYPE3, RENAULT RVI RXD/RLD-2, CAT ECF-2, MACK EO-M/EO-M PLUS, CUMMINS CES 20072.

DESCRIERE

ETRIOS GEO 10W40 este un ulei mineral SHPDO (Ulei Diesel Super High Performance), un lubrifiant sintetic modern, multi-grade, conceput pentru a răspunde nevoilor motoarelor diesel cu emisii reduse cu tehnologie EURO3 și EURO4 și schimbări de ulei pe intervale mai lungi, produs indispensabil pentru profesioniști.

Calitatea bazei, împreună cu un pachet de aditivi viabili garantează un comportament remarcabil în funcționare, prelungind chiar și intervalele de schimbare a uleiului până la atingerea cu ușurință a limitei de 100.000 km, conform prevederilor producătorului. ETRIOS GEO 10W40 poate fi un produs multifuncțional definit prin utilizarea tuturor tipurilor de flote diesel de autostrăzi, construcții și în toate aceste motoare marine DIESEL supraalimentate.

Utilizând acest produs puteți obține următoarele avantaje:

- Curățenia crescută a motorului
- Protecție crescută împotriva benzilor de lipit
- Presare cu alezaj redus
- Îmbunătățirea protecției împotriva uzurii
- Extensie maximă a intervalului de schimbare a uleiului

SAE	10W40
Densitate la 15°C.Kg./dm ³ ASTM D1298	0.870
Vascozitate la 100°C.cSt ASTM D445	13.6
Indice de vascozitate ASTM D2270	148
VA ardere °C ASTM D92e	220
Punct de curgere °C ASTM D97	-30
TBN mgKOH/g ASTM D 2896	12