



ETRIOS GEO LS 10W30

Ulei pentru motoare diesel Heavy Duty

STANDARD DE CALITATE

ETRIOS GEO LS 10W30 corespunde următoarelor standarde internationale: ACEA E9-E7, API CJ-4/CI-4 PLUS SN, MB APPROVAL 228.31, MAN M3575, VOLVO VDS-4, DEUTZ DDC 93K218, MTU TYPE2.1, RENAULT RVI RLD-3, CAT ECF 1-A/2/3, MACK EO-O PREMIUM PLUS, CUMMINS CES 20081.

DESCRIERE

ETRIOS GEO LS 10W30 este un ulei multigrad bazat pe o tehnologie cu cenuși reduse, proiectat să satisfacă cerințele celor mai recente versiuni ale motoarelor diesel cu motor supra-alimentat, cu intervale extinse de schimbare a uleiului și la emisii reduse, cu tehnologii EURO5 și EURO6, dotate cu cele mai moderne sisteme de reducere EGR & SCR a emisiilor.

Calitatea uleiurilor de bază împreună cu un pachet de aditivi fiabili garantează un comportament excelent în funcționare cu orice tip de motorină și intervale extinse de schimbare a uleiului, în conformitate cu informațiile furnizate de producători.

ETRIOS GEO LS 10W30 poate fi definit ca un produs multifuncțional pentru a fi utilizat în toate tipurile de flote pe motoarele diesel de mare viteză, în utilajele de împrăștiere a pământului și în toate motoarele marine DIESEL.

Următoarele beneficii pot fi obținute dacă utilizați acest produs:

- o curățare mai mare a motorului,
- o mai bună protecție împotriva lipirii inelului piston
- o uzura redusă a găurii (polizarea țevii de evacuare)
- mai multă protecție împotriva uzurii;
- extinderea intervalelor de schimbare a uleiului.

Se recomandă respectarea întotdeauna a intervalului de schimbare a uleiului, așa cum a sugerat producătorul mașinii.

SAE	10W30
Densitate la 15°C.Kg./dm3 ASTM D1298	0.860
Vascozitate la 100°C.cSt ASTM D445	12.0
Indice de vascozitate ASTM D2270	145
VA ardere °C ASTM D92e	210
Punct de curgere °C ASTM D97	-30
TBN mgKOH/g ASTM D 2896	9