

PETROMAX LUBEGREASE ROLSFER

Unsoare lubrifianta pentru rulmenti butuc roata.

STANDARD DE CALITATE

LUBEGREASE ROLSFER corespunde urmatoarelor standarde internationale:

- NLGI 3
- FIAT 9.55580
- IVECO 18-1810 CLASSE I

DESCRIERE

LUBEGREASE ROLSFER este o unsoare lubrifianta pentru rulmentii de la butucul de roata al automobilelor, camioanelor si pentru orice tip de rulmenti operand la o temperatura cuprinsa intre -20 si +120 grade C.

Are stabilitate mecanica ridicata, rezistenta mare la actiunea de spalare a apei, rezistenta ridicata la oxidarea termica si punct de picurare ridicat.

CARACTERISTICI

- Stabilitate mecanica excelenta ceea ce reduce la minim procesul de fluidizare si in consecinta pierdere (scurgere) a unsoarii.
- Caracteristici antioxidante excelente ce determina o rezistenta sporita in timp a produsului.
- Rezistenta ridicata la apa, pentru a rezista mult timp actiunii de spalare a acesteia.
- Stabilitate termica ridicata, produsul putand fi folosit la temperaturi variind intre -20°C si 120°C.

TEST / STANDARD	METODA	U.M.	VALORI
ASPECT	VIZUAL	–	Textura moale și cleioasă
CULOARE	VIZUAL	–	AURIE
PENETRARE LA MANIPULARE (60)	ASTM D 217	mm/10	245
PENETRARE LA MANIPULARE (100000)	ASTM D 217	mm/10	270
PENETRARE LA -20°C	ASTM D 217	mm/10	160
PUNCT DE PICURARE	ASTM D 566	°C	198
SEPARARE ULEI 3h 100°C	ASTM D 6184	%	1
SPALARE	ASTM D 1264	%	-5
TIP INGROSATOR	–	–	SAPUN LITIU
TIP ULEI	–	–	MINERAL