



Ulei pentru motoare diesel Heavy Duty

SUPERTRUCK 500 15W40 corespunde urmatoarelor standarde internationale: ACEA E3-E7 A3-B4, API CI-4/CH-4 SL, MB 228.3, MAN M3275, VOLVO VDS-2/3, MTU TYPE3, RENAULT RVI RLD-2, CAT ECF-2, MACK EO-M PLUS, CUMMINS CES 20078/20077/20076/20072/20071, MIL-PRF-2104H.

SUPERTRUCK 500 15W40 este un ulei multigrad multifunctional, dezvoltat pentru toate tipurile de motoare Diesel ,atât pentru cele cu emisii scăzute cât și pentru cele folosite la utilaje de construcții, camioane sau navale. Calitatea uleiului împreună cu pachetul de aditivi ,garantează un comportament excepțional în exploatare cu orice tip de motorină, cu un timp extins între schimburi în acord cu recomandările constructorilor de autovehicule și motoare.

SUPERTRUCK 500 15W40 poate fi numit un ulei multifunctional deoarece si poate fi utilizat la moatoarele Diesel ce echipeaza flotele de transport rutier,naval cat si la cele care echipeaza utilaje grele.U tilizarea acestui produs aduce urmatoarele beneficii :

- O putere mare de curatare a motorului,
- Protectie ridicata impotriva uzurii motorului.
- Posibilitatea de extensie a timpului intre schimburi.

SAE	15W40
Densitate la 15°C.Kg./dm3 ASTM D1298	0.880
Vascozitate la 100°C.cSt ASTM D445	13.7
Indice de vascozitate ASTM D2270	140
VA ardere °C ASTM D92e	218
Punct de curgere °C ASTM D97	-27
TBN mgKOH/g ASTM D 2896	9